

• Utilisation

Dosage du débit, de 0 à 6 t/h, de divers produits tels que:

- Pulvérulent sec
- Granulés
- Petites pièces de matières différentes

Alimentation automatique de bol distributeur pour augmenter l'autonomie.

• Caractéristiques électriques

- Tension.....230 Volts mono – 50 Hz
- ConsommationDe 0.5 à 4 A selon réglage
- Fréquence de vibration50 Hz
- Raccordement.....Par connecteur 3P + T (de type Harting), longueur : 1 m
- Commande.....Tableau REOVIB

• Caractéristiques mécaniques générales

- Débit maximum6 T/h "de sable sec de densité = 1.5
- Distributeur vibrantDV2 Standard
- MatièreAcier E24 ou inox
- Poids total.....150 Kg

• Trémie en version standard

- SortieLibre, à volet ou guillotine
- MatièreAcier E24 ou inox
- Finition.....Epoxy ou microbillage
- Capacité150 dm³

• Versions spéciales ou options

- Trémie avec fond anti-charge, et sortie à volet ou guillotine
- Trémie avec fond anti-charge, rehausse et sortie à volet ou guillotine
- Trémie équipée d'un vibreur de décolmatage.
- Trémie ou/et couloir en Inox 304L – 316L.
- Commande à 2 allures de marche.
- **Toutes autres versions possibles sur demande, nous consulter.**

