

Bol Distributeur Vibrant BD1



• Utilisation

Distribution, orientation, sélection à cadence réglable de pièces diverses

• Caractéristiques électriques

- Tension..... 230 Volts mono – 50 Hz
- Consommation De 0.2 à 0.5 A selon réglage
- Fréquence de vibration 100 Hz
- Raccordement..... Par connecteur 3P + T (de type Harting)
- Commande Tableau REOVIB

• Caractéristiques mécaniques

- Sens de rotation Anti-horaire AH ou horaire H
- Cuve standard..... ADAB 11.01 ou ADAB 15.02
- Habillage Plastique ABS noir
- Poids total..... 16 Kg
- Protection IP 44
- Charge maxi 6 Kg
- Vitesse d'avance maxi 100 mm/s

• Dimensions des cuves brutes standards

Cuves à 1 rampe							
Référence Anti-horaire AH	Référence Horaire H	a En mm	b En mm	c En mm	h En mm	Volume utile dm ³	Matière
ADAB 11.01	ADAB 15.02	125	16	95	110	0.50	Adx ou Inox
ADAB 11.09	ADAB 15.10	160	22	110	126	0.63	Adx ou Inox
ADAB 11.07	ADAB 15.05	136	22	56	70	0.25	Adx ou Inox
Cuve à 2 rampes							
ADAB 02.07	ADAB 15.09	150	10	100	115	0.75	Adx ou Inox

Versions spéciales ou options sur demande (ex : Protection avec un habillage étanche IP 65)

